Z TRUMPF TruFiber

BFC+ WYCINARKA LASEROWA

BFC+ poradzi sobie z zadaniem niezależnie od tego, co tniesz. Od cienkich arkuszy po grube płyty, laser TRUMPF TruFiber obsługuje szeroki zakres materiałów bez spowalniania pracy. Stal węglowa, stal nierdzewna, aluminium itd. - nazwij materiał, a on go przetnie. Jest prosta w obsłudze, niezawodna i bez zbędnych dodatków. Jeśli potrzebujesz maszyny gotowej pracować tak ciężko jak Ty, BFC+ to właściwy wybór.

1

Najlepszy stosunek ceny do wydajności

BFC+ łączy spawane łoże maszyny, sztywną belkę poprzeczną, precyzyjne napędy INOVANCE oraz technologię lasera TRUMPF w bezkonkurencyjnej cenie.

2

Optyka wysokiej klasy i jakość cięcia

Sprawdzona optyka i jakość cięcia dzięki laserowi światłowodowemu TRUMPF oraz głowicy tnącej Precitec. Kwalifikowane parametry cięcia ułatwiają start i zapewniają profesjonalne rezultaty.

3

Łatwa obsługa i programowanie

Zaawansowany system sterowania BOCHU FSCUT oraz rewolucyjne programowanie offline JFY CUT do szybkiego i wygodnego przygotowania zadań. Opcjonalnie dostępna aktualizacja do JFY PLUS.

4

Najlepszy serwis w klasie

Gęsta i profesjonalna sieć serwisowa z lokalnym wsparciem oraz pomocą na miejscu. Centrum napraw laserów w Niemczech gwarantuje minimalne przestoje.

5

Niezawodne bezpieczeństwo maszyny

Certyfikat CE zgodnie z normą bezpieczeństwa UE, z obudowami nieprzepuszczającymi światła, odpowiednimi szybami bezpiecznymi dla lasera, barierami świetlnymi i skutecznymi systemami odciągu pyłu. Spełnia również wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

JFY

Skróć czas wprowadzenia na rynek z JFY

JFY to Twój szybki akcelerator sukcesu w produkcji. Zaufaj nam: skrócony czas wprowadzenia na rynek daje Ci przewagę.

Sterowanie CNC

Jednostka tnąca

Źródło lasera

Dane techniczne

		BFC⁺ 3015	BFC⁺ 4020	BFC⁺ 6025
Kompatybilna moc lasera	kW	3/6/12	3/6/12	6/12
Skok osi X i Y	mm	1545x3070	2050x4050	2550x6150
Skok osi Z	mm	310	310	310
Maks. prędkość				
Równoczesna	m/min	140	140	140
Maks. przyspieszenie	g	1.7	1.7	1.7
Maks. prędkość pozycj.	m/min	100	100	100
Parametry maszyny				
Sterowanie CNC		BOCHU	BOCHU	BOCHU
Masa maszyny	kg	≈ 7600	≈ 10900	≈ 15900
Maks. udźwig załadunku	kg	900 (3/6 kW) 1450 (12 kW)	1600 (3/6 kW) 2550 (12 kW)	3000 (6 kW) 4800 (12 kW)

Dane lasera

		TruFiber G 3 kW	TruFiber G 6 kW	TruFiber G 12 kW
Maks. moc	W	3	6	12
Maks. grubość blachy				
Stal miękka	mm	22	25	40
Stal nierdzewna	mm	16	25	40
Aluminium	mm	12	20	40
Mosiądz	mm	10	20	20
Miedź	mm	6	10	14

ANFAN Sp. z o. o.
info@anfan.pl
+48 602 483 602
www.anfan.pl/jfy